

### MSE 115mm-sidohängt fönster; storlek

#### (Innerbåge 4-4)

		Modulbredd														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		




#### (Innerbåge 6-4)

		Modulbredd														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

#### (Innerbåge 44.2-4)

		Modulbredd														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

OBS!!!

-  Öppningsbara med spanjolett
-  Semifast
-  Semifast, kräver stöd i öppet läge

Bredd eller höjd måste vara under 2.5 m för transport.

Max bredd för vädringsfönster 1250mm.

Fönster bredare än 1250mm utförs lämpligast som semifasta.

Fönster bredare än 1500mm utförs som semifasta och kräver stöd i öppet läge.

### MSE 131mm-sidohängt fönster; storlek

$R_w = 44-45 \text{ dB/Rw+Ctr } 38-40\text{dB}$  (innerbåge 4-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•




$R_w = 46-47 \text{ dB/Rw+Ctr } 41-43 \text{ dB}$  (innerbåge 6-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

$R_w = 47-49 \text{ dB/Rw+Ctr } 39-44 \text{ dB}$  (innerbåge 44.2-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

OBS!!!

-  Öppningsbara med spanjolett
-  Semifast
-  Semifast, kräver stöd i öppet läge

Bredd eller höjd måste vara under 2.5 m för transport.

Max bredd för vädringsfönster 1250mm.

Fönster bredare än 1250mm utförs lämpligast som semifasta.

Fönster bredare än 1500mm utförs som semifasta och kräver stöd i öppet läge.

### MSE 170mm-sidohängt fönster; storlek

$R_w = 46-49 \text{ dB/Rw+Ctr } 41-43\text{dB}$  (innerbåge 4-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul-höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•




$R_w = 47-50 \text{ dB/Rw+Ctr } 41-46 \text{ dB}$  (innerbåge 6-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul-höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

$R_w = 50-51 \text{ dB/Rw+Ctr } 45-47\text{dB}$  (innerbåge 44.2-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul-höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

OBS!!!

-  Öppningsbara med spanjolett
-  Semifast
-  Semifast, kräver stöd i öppet läge

Bredd eller höjd måste vara under 2.5 m för transport.

Max bredd för vädringsfönster 1250mm.

Fönster bredare än 1250mm utförs lämpligast som semifasta.

Fönster bredare än 1500mm utförs som semifasta och kräver stöd i öppet läge.

### MSE 210mm-sidohängt fönster; storlek

$R_w = 47-48 \text{ dB/Rw+Ctr } 42-43 \text{ dB}$  (innerbåge 4-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•




$R_w = 48-49 \text{ dB/Rw+Ctr } 43-45 \text{ dB}$  (innerbåge 6-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

$R_w = 50 \text{ dB/Rw+Ctr } 45 \text{ dB}$  (innerbåge 44.2-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

OBS!!!

-  Öppningsbara med spanjolett
-  Semifast
-  Semifast, kräver stöd i öppet läge

Bredd eller höjd måste vara under 2.5 m för transport.

Max bredd för vädringsfönster 1250mm.

Fönster bredare än 1250mm utförs lämpligast som semifasta.

Fönster bredare än 1500mm utförs som semifasta och kräver stöd i öppet läge.

### MSE 230mm-sidhängt fönster; storlek

$R_w = 49 \text{ dB/Rw+Ctr } 43 \text{ dB}$  (innerbåge 4-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•




$R_w = 49-51 \text{ dB/Rw+Ctr } 44-48 \text{ dB}$  (innerbåge 6-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

$R_w = 51 \text{ dB/Rw+Ctr } 46-48 \text{ dB}$  (innerbåge 44.2-4)

		Modulbredd													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Modul- höjd	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	21	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	23	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

OBS!!!

-  Öppningsbara med spanjolett
-  Semifast
-  Semifast, kräver stöd i öppet läge

Bredd eller höjd måste vara under 2.5 m för transport.

Max bredd för vädringsfönster 1250mm.

Fönster bredare än 1250mm utförs lämpligast som semifasta.

Fönster bredare än 1500mm utförs som semifasta och kräver stöd i öppet läge.